Choix des parafoudres basse tension

NORMRAHMEN

Iimp=25 kA (Industrie et bâtiment tertiaire)
Tableau principal ou à l'origine de l'alimentation électrique dans les bâtiments à haut risque de foudre, comme les bâtiments industriels et tertiaire, les installations avec des structures métalliques, ou les bâtiments avec un paratonnerre (classe I ou II)

Eléctronique sensible?

NON

Type 1+2

- Contact de signalisatio
- Sans courant de fuite
- Débrochable
- Largeur (8 modules)

⊛ **64361** (max. 315 A)	4+0 TN-S
64359 (max. 315 A)	3+1 TT/TN-S

-- ou --

OUI

Typ 1+2+3

- Contact de signalisatio
- Sans courant de fuite
- Débrochable
- Largeur (8 modules)

⊛ **64358** (fusible intégré)	3+1 TT/TN-S

Installation dans le tableau principal

continue

Iimp=12.5 kA (Résidentiel)
Tableau principal de bâtiments standards comme des habitations ou des immeubles sans paratonnerre ou dans des zones à moindre risque de foudre (peut être utilisé avec paratonnerre de classe III)

Eléctronique sensible?

NON

Type 1+2

- Contact de signalisation
- Débrochable
- Largeur (4 modules)

64348 (max. 315 A / sans c. f.[1])	4+0 TN-S
64352 (max. 315 A / sans c. f.[1])	3+1 TT/TN-S
64453 (max. 160 A / 60 mm Sys.)	3+1 TT/TN-S

-- ou --

OUI

Type 1+2+3

- Contact de signalisation
- Débrochable
- Largeur (4 modules)

⊛ **64366** (max. 315 A / sans c. f.[1])	4+0 TN-S
64367 (max. 315 A / sans c. f.[1])	3+1 TT/TN-S
64368 (max. 125 A / sans c. f.[1])	3+1 TT/TN-S
64364 (max. 160 A)	4+0 TN-S

Installation dans le tableau principal

continue

> 10 m
Longueur du câble jusqu'au tableau secondaire

NON

> 10 m
Longueur du câble jusqu'à l'appareil final

NON

Choix du produit terminé

OUI

Type 3

- Pas débrochable

64417* (max. 16 A)	2+0 TN-S

Type 3

- Pour communication de donnée

64406*	LAN
64407*	RS485

Installation avant l'appareil final

continue

OUI

Installation dans la distribution secondaire

continue

Type 2+3

- Contact de signalisation
- Débrochable
- Largeur (2+4 modules)

⊛ **64420** (max. 160 A / sans c. f.[1])	4+0 TN-S
64421 (max. 160 A / sans c. f.[1])	3+1 TT/TN-S
64422 (fusible intégré)	4+0 TN-S
64423 (fusible intégré)	3+1 TT/TN-S
64427 (max. 100 A / 2 modules)	4+0 TN-S
64451* (fusible intégré / 60 mm syst.)	3+1 TT/TN-S

-- ou --

Type 2

- Contact de signalisation
- Pas sans courant de fuit
- Débrochable

⊛ **64313** (max. 125 A / 4 modules)	4+0 TN-S
64321 (max. 125 A / 4 modules)	3+1 TT/TN-S
64315 (max. 125 A / 2 modules)	2+0 TN-S
64402 (max. 50 A / 2 modules)	4+0 TN-S

Protége l'éléctronique sensible ⊛ Notre recommandation

*Sur demande | [1]sans courant de fuite

Normrahmen SA | Birhstrasse 18 | 3186 Düdingen | 031 991 93 90 | info@normrahmen.ch | normrahmen.ch

Sous réserve d'erreurs et de modifications | Version 1.3